



parkeffa

flooring

MARTA

Data Sheet



ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ürün Kodu Product ID | Marta |
| Ürün Koleksiyon Product Collection | Master Collection |
| Ağaç Cinsi Wood Species | Meşe Oak |
| Yüzey Tipi Finish of Surface | Matt Cilalı Matt Lacquered |
| Yüzey Yapısı Structure of Surface | Fırçalı Brushed |
| Derz Bevel | 4v |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | Uygun Usable |
| Katman Construction | 3 Katman 3 Layer |
| Uygulama Şekli Installation | Yüzer Sistem / Yere Yapıştırma Floating / Glue Down |
| Kilit Sistemi Lock System | Lamba Zıvana Tongue & Groove |


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--|---------------------|
| Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission | E1 (EN 717-1) |
| Yanma Mukavemeti Fire Resistance | Dfl-s1 (EN 13501-1) |
| Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance | 0,112 (EN 12664) |
| Isıl İletkenlik(w/mk) Thermal Conductivity | 0,098 (EN 12664) |
| Brinell Sertlik Brinell Hardness | 3,7 (EN 1534) |

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

| | |
|--|-----------------------------|
| Genişlik Width | 125 - 145 - 195 - 2st - 3st |
| Uzunluk (mm) Length | 800 - 2400 |
| Kalınlık(mm) Thickness | 14 |
| Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness | 3,5 |
| Birim Ağırlık(kg/m ²) Unit Weight | 8 |
| Adet/Paket Boards/Package | 6 |
| Paket (m ²) Package | 0,57 - 2,95 |
| Palet Adet Packages in Pallet | 50 - 80 |
| Palet (m ²) Pallet | 46,08T - 147,5 |

DESEN / PATTERN



AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

Yerden Isıtma;
Ürünlerin, yerden ısıtmalı yapılar için idealdir. Fakat uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
*Nem Oranı %40 - %50 - *Sıcaklık +18 °C / +22 °C

Underfloor Heating;
Flooring products are ideally suited for underfloor heating systems. However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.
*Air humidity 40% - 50% - *Temperature +18°C / +22 °C

Açıklamalar & Görseller;
Dijital ortamlarda görülen lamine parke renkleri, kullandığınız monitörün renk kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Descriptions & Imagery;
The engineered flooring colours that are displayed in digital platforms may vary according to the colour settings of the monitor you are using.